



Hyxi DCS

4G / WIFI+LAN

Prosta instalacja

Obsługa maksymalnie 10 falowników
Plug-and-play

Bezpieczeństwo i niezawodność

Szyfrowanie transmisji danych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych

Wsparcie odzyskiwania danych dla zapewnienia
ochrony przed ich stratą

Inteligentna obsługa i konserwacja

Obsługa trybów komunikacji 4G, Wi-Fi
i Ethernet

Obsługa lokalnego i zdalnego uaktualniania
oprogramowania, konfiguracji parametrów i
analizy błędów

Hyxi
DCS

Model Produktu	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Dane Ogólne		
maks. Liczba obst. Falowników	10	10
Interwał pozyskiwania danych	Ustawienia domyślne: 5 min (regulacja w zakresie 1-15 min)	
interfejs połączenia	USB	USB
Interfejs ethernet	/	Ethernet 10/100 M
instalacja	Plug-and-play	Plug-and-play
wskaźnik	LED+App	LED+App
wymiary (szer.*wys.*gt.)	122*41*33mm	144*41*33mm
Masa	64g	68g
Stopień ochrony	IP66	IP66
pobór mocy	2W	1W
napięcie wejściowe	5V / 1A	5V / 1A
Parametry Komunikacji Bezprzewodowej		
komunikacja bezprzewodowa	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS	WIFI:802.11b/g/n
Warunki Otoczenia		
Temperatura otoczenia (praca)	- 30 do +65°C	
zakres wilgotności względnej	0 ~ 100%RH, bez kondensacji	
zakres temperatur przechowywania	-40 do +70°C	

※ Wzornictwo i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wersja 1.0-202401

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

www.hyxi-power.com
support@hyxi-power.com