



Hyxi DMU

4G / WIFI

Eenvoudig te installeren

Plug-and-play, zonder extra bedrading

Veilig en betrouwbaar

Gegevensoverdrachtsversleuteling garandeert gegevensbeveiliging

Lokale opslag, hervatten van upload na onderbreking zonder verlies van gegevens

Intelligente O&M

Ethernet, WiFi, 4G veelvoudige ondersteunbare communicatie

Externe softwareupgrade, parameterconfiguratie, ondersteunbare alarmstoringanalyse

Hyxi
DMU

Productmodel	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Communicatie met microomvormer		
Signaal	Sub-1G	Sub-1G
Grenswaarde voor bewaking van gegevens van zonnepanelen	400	400
Communicatie met Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45×1, 100Mbps	RJ45×1, 100Mbps
Draadloos	WIFI:802.11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Gegevensverwervingsinterval	Standaard: 5 min. (1-15 min. configureerbaar)	
Voeding (adapter)		
Type	External adapter	
Adapter ingangsspanning / frequentie	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
Adapter uitgangsspanning / stroom	12V / 1A	
Stroomverbruik	1.5W	2.5W
Algemene Gegevens		
Bedrijfsomgevingstemperatuur	- 20 tot +65°C	
Afmetingen (B*H*D)	106*216*79mm (met basis)	
Gewicht	320g	
Koeling	Natuurlijke koeling	
Beveiligingsgraad	IP20	
Installatiemethode	Bureaubladmontage / Wandmontage	

* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ver 1.0-202401

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

www.hyxi-power.com
support@hyxi-power.com