



Hyxi DMU

4G / WIFI

Łatwość instalacji

Plug-and-Play, bez dodatkowych przewodów

Bezpieczeństwo i niezawodność

Szyfrowanie transmisji danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

Obsługa lokalnego magazynu danych i wznowiania przesyłania bez utraty danych

Inteligentna obsługa i konserwacja

Obsługa wielu metod komunikacji: Ethernet, Wi-Fi i 4G

Obsługa zdalnego uaktualniania oprogramowania, konfiguracji parametrów i analizy błędów

Hyxi
DMU

Model Produktu	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Komunikacja z Mikrofalownikiem		
Sygnał	Sub-1G	Sub-1G
Limit danych monitorowania z modułów fotowoltaicznych	400	400
Komunikacja z Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45×1, 100 Mb/s	RJ45×1, 100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa	WIFI:802.11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Interwał pozyskiwania danych	Ustawienia domyślne: 5 min (regulacja w zakresie 1-15 min)	
Zasilacz Zewnętrzny		
Typ	Zasilacz zewnętrzny	
Napięcie / częstotliwość wejściowa zasilacza	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
Napięcie / natężenie wyjściowe zasilacza	12V / 1A	
Pobór mocy	1.5W	2.5W
Dane Ogólne		
Temperatura otoczenia (praca)	- 20 do +65°C	
Wymiary (szer.*wys.*gł.)	106*216*79mm (z podstawą)	
Masa	320g	
Chłodzenie	Chłodzenie pasywne	
Stopień ochrony	IP20	
Metoda instalacji	Mocowanie na blacie / mocowanie na ścianie	

※ Wzornictwo i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wersja 1.0-202401

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

www.hyxipower.com
support@hyxipower.com