

HOOGSPANNINGSACCU

HYX-E50/100/150/200-H

Veiligheid

- Accu van automobielkwaliteit
- Rookdetectors om brand vooraf te detecteren
- Betrouwbaar IP65, C4-ontwerp voor multi-scenariotoepassingen

Performance

- 35A maximale laad-/ontlaadstroom
- LFP-celconfiguratie, lange levensduur (>6000)
- Optionele verwarmingsmodule, bredere toepassingsscenario's



Eenvoud

- Handvat draagbare module, plat modulair ontwerp, ruimtebesparend
- Flexibel stapelen, efficiënte installatie, plug-and-play
- Meerdere en flexibele vermogensopties (5-20kWh compatibiliteit)

Intelligent

- Alles-in-één platform voor monitoring
- Afstandsbediening en upgrade

Technische Specificaties

Accusysteem	HYX-E50-H	HYX-E100-H	HYX-E150-H	HYX-E200-H
Aantal modules	 1 Module	 2 Modules	 3 Modules	 4 Modules
Nominaal accuvermogen	5.3kWh	10.6kWh	15.9kWh	21.2kWh
Beschikbare energie	4.5kWh	9.0kWh	13.5kWh	18.0kWh
Nominaalspanning	102.4V	204.8V	307.2V	409.6V
Bedrijfsspanning	86.4 - 115.2V	172.8 - 230.4V	259.2 - 345.6V	345.6 - 460.8V
Nominaal uitgangsvermogen	3.0kW	6.0kW	9.0kW	12.0kW
Celtype	LiFePO4			
Max. laad-/ontlaadstroom	35A			
SOC-indicator	4*LED (25%, 50%, 75%, 100%)			
Statusindicator	2*LED (werk, alarm)			
Communicatie	CAN, RS485			
Bedrijfstemperatuur	0 - 50°C (verwarmingsversie -20 ~ 50°C)			
Binnendringingsbescherming	IP65			
Bedrijfsluchtvochtigheid	5 - 95%RV			
Bedrijfshoogte	<4,000m			
Levensverwachting	> 6,000 (70%EOL)			
Afmetingen (B*H*D)	700*600*200mm	700*950*200mm	700*1300*200mm	700*1650*200mm
Nettogewicht	65kg	115kg	165kg	215kg
Alarmen	Over-laden/Over-ontladen/Over-stroom/Over-temperatuur/Kortsluiting			

※ Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ver 1.0-202401