



Hyxi DMU

4G/WI-FI

Ușor de instalat

Plug-and-play, fără cabluri suplimentare

Sigur și fiabil

Criptarea transmiterii datelor asigură securitatea datelor

Stocare locală, puncte de întrerupere pentru reluarea încărcării fără pierderi de date suportabile

O&M inteligente

Sunt acceptate multiple comunicații Ethernet, Wi-Fi, 4G

Sunt acceptate actualizarea software-ului local și de la distanță, configurarea parametrilor și analiza erorilor de alarmă

Hyxi
DMU



Model produs	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Comunicarea cu microinverterul		
Semnal	Sub-1G	Sub-1G
Monitorizarea limitei de date de la panourile solare	400	400
Comunicarea cu Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45×1, 100 Mbps	RJ45×1, 100 Mbps
Wireless	WI-FI: 802.11 b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Interval de achiziție a datelor	5 minute	
Sursă de alimentare (adaptor)		
Tip	Adaptor extern	
Frecvența/Tensiunea de intrare a adaptorului	100 ~ 240 V AC/50 ~ 60 Hz	
Curentul/Tensiunea de ieșire a adaptorului	12 V/1 A	
Consum de energie	1,5 W	2,5 W
Date generale		
Temperatură ambientală de funcționare	-20 până la +65 °C	
Dimensiuni (Lx l xA)	106x216x79 mm (cu bază)	
Greutate	320 g	
Răcire	Răcire naturală	
Grad de protecție	IP20	
Metodă de instalare	Montare pe birou/Montare pe perete	

* Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Versiunea 1.1-202406

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

www.hyxi-power.com
support@hyxi-power.com