

HYXI DCS

HYX-DCS-4G

HYX-DCS-WL



Pratique & Convivial

- Connexion jusqu'à 10 onduleurs
- Plug-and-play

Stable & Fiable

- Transmission cryptée des données pour plus de sécurité
- Récupération des données, prévention de la perte de données

Intelligent & Gérable

- Capacité de communication 4G, Wi-Fi et Ethernet
- Mises à jour logicielles sur site ou hors site, configuration des paramètres et analyse des défaillances

Modèle de produit	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Données générales		
Nombre max. d'onduleurs pris en charge	10	
Intervalle d'acquisition des données	5 minutes	
Interface de connexion	USB	
Interface Ethernet	/	10M/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play	
Voyant	LED+App	
Dimensions (L*H*P)	122*41*33mm	144*41*33mm
Poids	64g	68g
Degré de protection	IP66	
Consommation électrique	2W	1W
Tension d'entrée	5V / 1A	
Paramètre sans fil		
Sans fil	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS	WIFI:802.11b/g/n
Conditions ambiantes		
Température ambiante de fonctionnement	-30 à +65°C	
Plage d'humidité relative	0 ~ 100%HR, sans condensation	
Plage de température de fonctionnement	-40 à +70°C	