

HYXI DCS

HYX-DCS-4G

HYX-DCS-WL



Bequem & Benutzerfreundlich

- Anschluss von bis zu 10 Wechselrichtern
- Plug-and-play

Stabil & Zuverlässig

- Verschlüsselte Datenübertragung für mehr Sicherheit
- Unterstützung der Datenwiederherstellung, Vermeidung von Datenverlusten

Intelligent & überschaubar

- 4G-, Wi-Fi- und Ethernet-Kommunikationsfähigkeit
- Software-Updates vor Ort/außer Haus, Parameterkonfiguration und Fehleranalyse

Produktmodell	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Allgemeine Daten		
Max. unterstützte Wechselrichter	10	10
Datenabrufintervall	5 min	5 min
Anschlusschnittstelle	USB	USB
Ethernet-Schnittstelle	/	10M / 100M Ethernet
Montage	Plug-and-play	Plug-and-play
Anzeige	LED+App	LED+App
Abmessungen (B*H*T)	122*41*33mm	144*41*33mm
Gewicht	64g	68g
Schutzart	IP66	IP66
Leistungsaufnahme	2W	1W
Eingangsspannung	5V / 1A	5V / 1A
Drahtlosparameter		
Drahtlos	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS	WiFi:802.11b/g/n
Umgebung		
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +65°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 100 % rF, nicht kondensierend	
Temperaturbereich im Betrieb	-40 bis +70°C	