

HYXI DMU

HYX-DMU-4G

HYX-DMU-W



Comodo & Facile da Usare

- Plug-and-play

Sicuro & Affidabile

- Trasmissione dei dati crittografata per garantire la sicurezza
- Memorizzazione locale con possibilità di ripresa, per evitare la perdita di dati

Intelligente & Gestibile

- Capacità di comunicazione 4G, Wi-Fi ed Ethernet
- Aggiornamenti software on/off-site, configurazione dei parametri e analisi dei guasti

Prodotto	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Comunicazione con il microinverter		
Segnale		Sub-1G
Limite di monitoraggio dei dati dai pannelli solari		400
Comunicazione con il cloud Hyxi		
Ethernet		RJ45x1, 100Mb/s
Wireless	WiFi:802.11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Intervallo di acquisizione dei dati		5 minuti
Alimentazione (adattatore)		
Tipo		Adattatore esterno
Tensione/frequenza di ingresso dell'adattatore		100 - 240V AC / 50 - 60Hz
Tensione/corrente di uscita dell'adattatore		12V / 1A
Consumo energetico	1.5W	2.5W
Dati generali		
Temperatura ambientale di esercizio		Da -20 a +65°C
Dimensioni (L*H*P)		106*216*79mm (con la base)
Peso		320g
Raffreddamento		Raffreddamento naturale
Grado di protezione		IP20
Metodo di installazione		Installazione su scrivania o a parete