

HYXI DMU

HYX-DMU-4G

HYX-DMU-W



สะดวกและใช้งานง่าย

- S-UU Plug-and-play

มีความเสถียรและเชื่อถือได้

- การส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
- ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องพร้อมความสามารถกลับมาทำงานต่อได้ โดยรับประกันไม่มีการสูญหายของข้อมูล

อัจฉริยะและจัดการง่าย

- ความสามารถในการสื่อสารผ่าน 4G, Wi-Fi และ Ethernet
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ กำหนดค่า และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดได้ทั้งในและนอกสถานที่

รุ่นผลิตภัณฑ์	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
การสื่อสารกับโมโครอินเวอร์เตอร์		
สัญญาณ	Sub-1G	
จำกัดข้อมูลการตรวจสอบจากแผงโซลาร์เซลล์	400	
การสื่อสารกับ Hyxi Cloud		
อีเธอร์เน็ต	RJ45×1, 100Mb/s	
ไร้สาย	WiFi 802.11b/g/n	4G-TDD-LTE, FDD-LTE 3G-SCDMA 2G-GSM/GPRS
ช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูล	5 นาที	
แหล่งจ่ายไฟ (อะแดปเตอร์)		
ประเภท	อะแดปเตอร์ภายนอก	
อะแดปเตอร์ภายนอก	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
แรงดันอินพุต/ความถี่ของอะแดปเตอร์	12V / 1A	
แรงดันเอาต์พุต/กระแสของอะแดปเตอร์	15W	25W
ข้อมูลทั่วไป		
อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน	-20°C ถึง +65°C	
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)	106×216×79 มม. (พร้อมฐาน)	
น้ำหนัก	320g	
การระบายความร้อน	ระบายความร้อนตามธรรมชาติ	
ระดับการป้องกัน	IP20	
วิธีการติดตั้ง	ติดตั้งบนโต๊ะ / ติดตั้งบนผนัง	