

数据采集器

HYXi Logger



简单易用

- 支持挂墙、导轨和抽屉安装多种安装方式
- 内置Web界面，支持向导式调测和一键布局



稳定可靠

- TLS数据传输加密技术，安全性高
- 双电源冗余供电，保障系统稳定持续运行



智能灵活

- 最大支持 150 台逆变器连接
- 支持多种通信协议对接

产品型号	HYXi Logger
设备管理	
支持接入逆变器数量	150 台
通信参数	
WAN	WAN x 2, 10 / 100 / 1,000 Mbps
LAN	LAN x 4, 10 / 100 / 1,000 Mbps
光纤网口	SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps
HPLC	PLC x 2, 最大交流电压800V (±10%), 1,000 m
RS485	COM x 6
数字量输入 / 输出	DI x 9 / DO x 4
模拟量输入	AI x 4
PT100 / PT1000	2
直流输出	x1, 12V, 0.1A
通信协议	
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645
电源	
交流输入	100 ~ 277 Vac, 50 / 60 Hz
直流输入	24Vdc, 1.25A
功耗	最大 18W
显示	
LED	LED x 4
Web	嵌入式 Web
USB	USB 3.0 x 2
常规参数	
工作温度	-35 ~ 60°C
相对湿度	5 ~ 95%
防护等级	IP20
最高工作海拔	4,000m
尺寸	60*380*240 mm (不含挂耳)
重量	3kg
安装方式	挂墙安装、导轨安装、抽屉式安装