

HYXI DCS

HYX-DCS-4G

HYX-DCS-WL



Pratique & Convivial

- Connexion jusqu'à 10 onduleurs
- Plug-and-play

Stable & Fiable

- Transmission cryptée des données pour plus de sécurité
- Récupération des données, prévention de la perte de données

Intelligent & Gérable

- Capacité de communication 4G, Wi-Fi et Ethernet
- Mises à jour logicielles sur site ou hors site, configuration des paramètres et analyse des défaillances

Modèle de produit	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Données générales		
Nombre max. d'onduleurs pris en charge	10	
Intervalle d'acquisition des données	5 minutes	
Interface de connexion	USB	
Interface Ethernet	/	10M/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play	
Voyant	LED+App	
Dimensions (L*H*P)	122*41*33mm	144*41*33mm
Poids	64g	68g
Niveau de protection	IP66	
Consommation électrique	2W	1W
Tension d'entrée	5V / 1A	
Paramètre sans fil		
Sans fil	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS	WIFI:802.11b/g/n
Conditions ambiantes		
Température ambiante de fonctionnement	-30 à +65°C	
Plage d'humidité relative	0 ~ 100%HR, sans condensation	
Plage de température de fonctionnement	-40 à +70°C	

HYXI DMU

HYX-DMU-4G

HYX-DMU-W



Pratique & Convivial

- Plug-and-play

Stable & Fiable

- Transmission cryptée des données pour plus de sécurité
- Stockage local avec possibilité de reprise, garantissant l'absence de perte de données

Intelligent & Gérable

- Capacité de communication 4G, Wi-Fi et Ethernet
- Mises à jour logicielles sur site ou hors site, configuration des paramètres et analyse des défaillances

Modèle de produit	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Communication avec le micro-onduleur		
Signal	Sub-1G	
Surveillance des données limites des panneaux solaires	400	
Communication vers Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45x1, 100Mb/s	
Sans fil	WiFi:802.11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Intervalle d'acquisition des données	5 min	
Alimentation électrique (adaptateur)		
Type	Adaptateur externe	
Tension/fréquence d'entrée de l'adaptateur	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
Tension/courant de sortie de l'adaptateur	12V / 1A	
Consommation électrique	1.5W	2.5W
Donnes générales		
Température ambiante de fonctionnement	- 20 à +65°C	
Dimensions (L*H*P)	106*216*79mm (avec base)	
Poids	320g	
Refroidissement	Refroidissement naturel	
Niveau de protection	IP20	
Méthode d'installation	Montage sur surface horizontale/Montage mural	