

HYXI DCS

HYX-DCS-4G

HYX-DCS-WL



Wygodne i intuicyjne w użyciu

- Połączenie do 10 falowników
- Podłącz i używaj

Stabilne i niezawodne

- Szyfrowana transmisja danych dla bezpieczeństwa
- Wsparcie odzyskiwania danych, zapobieganie utracie danych

Inteligentne i łatwe w zarządzaniu

- Możliwość komunikacji 4G, Wi-Fi i Ethernet
- Aktualizacje oprogramowania na miejscu lub zdalnie, konfiguracja parametrów oraz analiza usterek

Model produktu	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Dane ogólne		
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10	
Okres akwizycji danych	5 mins	
Interfejs połączeniowy	USB	
Interfejs Ethernet	/	Ethernet 10M/100M
Instalacja	Podłącz i używaj	
Wskaźnik	LED+App	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	122*41*33mm	144*41*33mm
Waga	64g	68g
Stopień ochrony	IP66	
Pobór mocy	2W	1W
Napięcie wejściowe	5V / 1A	
Parametr bezprzewodowy		
Bezprzewodowy	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS	WiFi:802.11b/g/n
Środowisko		
Praca w temperaturze otoczenia	- 30 do +65°C	
Zakres wilgotności względnej	0 ~ 100% RH, bez kondensacji	
Zakres temperatur magazynowania	-40 to +70°C	