

HYXI DMU

HYX-DMU-4G

HYX-DMU-W



Wygodne i intuicyjne w użyciu

- Podłącz i używaj

Stabilne i niezawodne

- Szyfrowana transmisja danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
- Lokalne przechowywanie z możliwością wznowienia, zapewniające brak utraty danych

Inteligentne i łatwe w zarządzaniu

- Możliwość komunikacji 4G, Wi-Fi i Ethernet
- Aktualizacje oprogramowania na miejscu lub zdalnie, konfiguracja parametrów oraz analiza usterek

Model produktu	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Komunikacja z mikrofalownikiem		
Sygnal	Sub-1G	
Limit danych z monitoringu paneli słonecznych	400	
Łączność z chmurą Hyxi		
Ethernet	RJ45×1, 100Mb/s	
Bezprzewodowy	WiFi:802.11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Okres akwizycji danych	5 min	
Zasilacz		
Typ	Zewnętrzny adapter zasilający	
Napięcie i częstotliwość wejściowa adaptera	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
Napięcie i prąd wyjściowy adaptera	12V / 1A	
Pobór mocy	1.5W	2.5W
Dane ogólne		
Praca w temperaturze otoczenia	- 20 to +65°C	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	106*216*79mm (z uchwytem)	
Waga	320g	
Chłodzenie	Chłodzenie naturalne	
Stopień ochrony	IP20	
Sposób instalacji	Montaż na biurku / Montaż na ścianie	