

HYXi Logger



Wygodne i intuicyjne w użyciu

- Montaż ścienny, na szynie oraz w szufladzie
- Wbudowany interfejs WWW z przewodnikiem konfiguracyjnym i jednoklikowym układem

Stabilne i niezawodne

- CSzyfrowanie transmisji danych TLS w celu zapewnienia wysokiej bezpieczeństwa
- Redundancja podwójnego zasilania zapewniająca stabilność systemu

Inteligentne i elastyczne

- Conexión de hasta 150 inversores
- Compatible con múltiples protocolos de comunicación

Model produktu	HYXi Logger
Zarządzanie urządzeniami	
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	150
Interfejs komunikacyjny	
WAN	WAN x 2, 10 / 100 / 1,000 Mbps
LAN	LAN x 4, 10 / 100 / 1,000 Mbps
Ethernet optyczny	SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps
HPLC	PLC x 2, Maksymalne napięcie 800V (±10%), 1,000 m
RS485	COM x 6
Wejście analogowe	DI x 9 / DO x 4
Wejście / wyjście cyfrowe	AI x 4
PT100 / PT1000	2
Aktywne wyjście cyfrowe (DO)	x1, 12V, 0.1A
Protokół komunikacyjny	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (Estandar), DL / T645
Zasilanie	
Napięcie wejściowe AC / częstotliwość	100 ~ 277 Vac, 50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe DC / prąd	24Vdc, 1.25A
Pobór mocy	Maksymalne. 18W
Interakcja	
LED	LED x 4
Web	Wbudowany interfejs WWW.
USB	USB 3.0 x 2
Dane ogólne	
Praca w temperaturze otoczenia	-35 do +60°C
Zakres wilgotności względnej	5 ~ 95% RH
Stopień ochrony	IP20
Wysokość pracy	4000m
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	60*380*240 mm (bez uchytyw montażowych)
Waga	3kg
Sposób instalacji	Montaż na ścianie, Montaż na szynie, Montaż na biurku