

KONTROLER TABLICY PV

Smart ECS



Wygodne i intuicyjne w użyciu

- Wsparcie integracji wielu protokołów
- Zgodność z urządzeniami z różnymi protokołami
- Stabilne i niezawodne

Stabilne i niezawodne

- IP65
- Przemysłowe standardy projektowe

Szybkie i inteligentne

- Wbudowana platforma z jednoklikową konfiguracją

Model produktu	Smart ECS
Umieszczenie	
Wbudowany kolektor danych	HYXiLogger
RS485	Standard
HPLC	2
Wbudowane przełączniki	opcjonalnie, 2 Port optyczny, 6 Port elektryczny
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-40 do +60°C
Wilgotność względna pracy	0% ~ 100% RH
Maksymalna wysokość pracy	5,000m
Parametry elektryczne	
Napięcie wejściowe AC	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE
Napięcie wejściowe AC HPLC	380 V ~ 800 V, 3Ph+FE
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Zasilanie	Zasilanie DC 24 V
Parametry mechaniczne	
Wejście i wyjście	Wejście od dołu, wyjście od dołu
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	770*480*350mm
Waga	30kg
Klasa szczelności (IP)	IP65
Instalacja	Uchwyty, słupki, montaż ścienne