

HYXI DMU

HYX-DMU-4G

HYX-DMU-W



Handig & Gebruiksvriendelijk

- Plug-and-play

Stabiel & Betrouwbaar

- Versleutelde datatransmissie voor beveiliging
- Lokale opslag met hervatmogelijkheid, waardoor er geen gegevensverlies ontstaat

Slim & Beheersbaar

- 4G-, Wi-Fi- en Ethernet-communicatiecapaciteit
- Software-updates op/vanaf locatie, parameterconfiguratie en storinganalyse

Producttype	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Communicatie met micro-omvormer		
Signaal	Sub-1G	
Limiet van monitoringsgegevens van zonnepanelen	400	
Communicatie met Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45×1.100Mb/s	
Draadloos	WIFI:802,11b/g/n	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM/GPRS
Gegevensverzamelingsinterval	5 min	
Voeding (adapter)		
Type	Externe adapter	
Ingangsspanning / frequentie van de adapter	100 - 240V AC / 50 - 60Hz	
Uitgangsspanning / stroom van de adapter	12V / 1A	
Vermogensverbruik	1,5W	2,5W
Algemene gegevens		
Bedrijfstemperatuur	- 20 to +65°C	
Afmetingen (B*H*D)	106*216*79mm (met voet)	
Gewicht	320g	
Koeling	Natuurlijke koeling	
Beschermingsgraad	IP20	
Installatiemethode	Desktop-montage / Wandmontage	