

# 光伏子阵控制器 HYX-ECS



## 简单易用



- 支持多种协议对接
- 支持多协议设备接入

## 稳定可靠



- IP65级防护等级
- 工业级设计标准

## 快速智能



- 嵌入式平台，一站式建站操作

产品型号	HYX-ECSA	HYX-ECSB
<strong>基本配置</strong>		
内置数据采集器	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
Rs485	COM*6	
HPLC 接口	2	
网口	WAN x 2, 10 / 100 / 1,000 Mbps LAN x 4, 10 / 100 / 1,000 Mbps SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps	
4G	支持	不支持
内置交换机	选配, 2光6电	
<strong>环境参数</strong>		
工作温度	-40 to +60°C	
工作相对湿度	0% ~ 100% RH	
最高工作海拔	5,000m	
<strong>电气参数</strong>		
交流输入电压	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE	
HPLC 交流输入电压	380 V ~ 800 V, 3Ph+FE(功能地)	
交流输入频率	50 / 60 Hz	
直流供电电源	24V DC	
<strong>机械参数</strong>		
进出线方式	下进下出	
尺寸 (高 * 宽 * 深)	770*480*350mm	
重量	30kg	
防护等级	IP65	
安装方式	支架、抱杆、挂墙	