

数据通讯棒

HYX-DCS-4G
HYX-DCS-WL

版本号 1.5-2606

若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。



简单易用

- 可连接多达10台逆变器
- 即插即用



稳定可靠

- 数据加密传输，保护数据安全
- 支持数据恢复，确保数据完整性



智能运维

- 支持 4G、WIFI 和以太网通信
- 支持本地和远程软件升级、参数配置和报警故障分析

产品规格书

HYX-DCS-4G/HYX-DCS-WL

产品型号	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
基本信息		
支持接入逆变器数量	10台	
数据采集间隔	5 分钟	
接口方式	USB	
网口	/	10M/100M 以太网
安装方式	即插即用	
人机交互方式	LED+App	
尺寸（宽 × 高 × 厚）	122 × 41 × 33mm	144 × 41 × 33mm
重量	64g	68g
防护等级	IP66	
功耗	2W	1W
输入电压	5V / 1A	
无线参数		
制式 & 频段	4G:TDD-LTE, FDD-LTE	WIFI:802.11b/g/n
使用环境		
工作温度	- 30 to +65℃	
相对湿度	0 ~ 100%RH, 无冷凝	
存储温度	-40 to +70℃	