

数据管理器

HYX-DMU-4G
HYX-DMU-W



版本号 1.5-2606

若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。



简单易用

· 即插即用，快速上手



稳定可靠

· 采用数据加密技术，保障数据传输安全
· 支持本地存储，断点续传，确保数据不丢失



智能运维

· 支持 4G、WIFI 和以太网通信
· 支持本地和远程软件升级、参数配置和报警故障分析

产品规格书

HYX-DMU-4G/HYX-DMU-W

产品型号	HYX-DMU-4G	HYX-DMU-W
与微逆通信		
信号类型	Sub-1G	
最大可采集组件数量	400	
与 HYXI 云平台通信		
有线上网方式	RJ45×1, 100Mb/s	
无线上网方式	4G:TDD-LTE, FDD-LTE	WIFI:802.11b/g/n
上传间隔	5 分钟	
电源（适配器）		
Type 类型	外部适配器	
适配器输入电压 / 频率	100 ~ 240Vd.c. AC/50 ~ 60Hz	
适配器输出电压 / 频率	12Vd.c./1A	
功耗	2.5W	1.5W
基本信息		
工作温度	- 20 to +65℃	
尺寸（宽 × 高 × 厚）	106 × 216 × 79mm (含底座)	
重量	320g	
冷却方式	自然冷却	
防护等级	IP20	
安装方式	桌面立式/壁挂安装	