


光伏子阵控制器
HYX-ECS

版本号: V1.4-2606

若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准, 恕不另行通知。



简单易用

- 支持多种协议对接
- 支持多协议设备接入



稳定可靠

- IP65级防护等级
- 工业级设计标准



快速智能

- 嵌入式平台, 一站式建站操作

产品型号

HYX-ECS

基本配置

内置数据采集器	HYX-LoggerA/HYX-LoggerB
Rs485	COM × 6
HPLC 接口	2
网口	WAN x 2, 10/100/1000 Mbps LAN x 4, 10/100/1000 Mbps SFP x 2, 100/1000 Mbps
内置交换机	选配, 2光6电

环境参数

工作温度	-40 ~ +60°C
工作相对湿度	0% ~ 100% RH
最高工作海拔	5000m

电气参数

交流输入电压	100 Va.c. ~ 240 Va.c., L / N (L)+ PE
HPLC 交流输入电压	380 Va.c. ~ 800 Va.c., 3Ph+FE(功能地)
交流输入频率	50/60 Hz
直流供电电源	24Vd.c.

机械参数

进出线方式	下进下出
尺寸	770 × 480 × 350mm
重量	30kg
防护等级	IP65
安装方式	支架、抱杆、挂墙