


光伏子阵控制器  
HYX-ECS

版本号: V1.4-2606

若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准, 恕不另行通知。

 简单易用

- 支持多种协议对接
- 支持多协议设备接入

 稳定可靠

- IP65级防护等级
- 工业级设计标准

 快速智能

- 嵌入式平台, 一站式建站操作

## 产品型号

## HYX-ECS

## 基本配置

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 内置数据采集器 | HYX-LoggerA/HYX-LoggerB                                                          |
| Rs485   | COM × 6                                                                          |
| HPLC 接口 | 1                                                                                |
| 网口      | WAN x 2, 10/100/1000 Mbps<br>LAN x 4, 10/100/1000 Mbps<br>SFP x 2, 100/1000 Mbps |
| 内置交换机   | 选配, 2光6电                                                                         |

## 环境参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度   | -40 ~ +60°C  |
| 工作相对湿度 | 0% ~ 100% RH |
| 最高工作海拔 | 5000m        |

## 电气参数

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 交流输入电压      | 100 Va.c. ~ 240 Va.c., L / N (L)+ PE |
| HPLC 交流输入电压 | 380 Va.c. ~ 800 Va.c., 3Ph+FE(功能地)   |
| 交流输入频率      | 50/60 Hz                             |
| 直流供电电源      | 24Vd.c.                              |

## 机械参数

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 进出线方式 | 下进下出              |
| 尺寸    | 770 × 480 × 350mm |
| 重量    | 30kg              |
| 防护等级  | IP65              |
| 安装方式  | 支架、抱杆、挂墙          |